台灣自來水公司 106 年評價職位人員甄試試題

甄試類別【代碼】:技術士工程類【K7648-K7661】

專業科目一:高中(職)土木及水管埋設施工

*入場通知書編號:

- 注意:①作答前先檢查答案卡,測驗入場通知書編號、座位標籤號碼、甄試類別、需才地區等是否相符 如有不同應立即請監試人員處理。使用非本人答案卡作答者,不予計分。
 - ②本試卷正反兩頁共50題【四選一單選選擇題35題,每題2分,複選題15題,每題2分】,限用2B 鉛筆在「答案卡」上作答,請選出最適當答案,第36-50題為複選題,每題至少有2個(含)以上正確 選項,各選項獨立判定,全對得2分,答錯1個選項者得1分,答錯2個選項(含)以上或所有選項均 未作答者得 0 分。
 - ③請勿於答案卡書寫應考人姓名、入場通知書編號或與答案無關之任何文字或符號。
 - ④本項測驗僅得使用簡易型電子計算器(不具任何財務函數、工程函數、儲存程式、文數字編輯、內 建程式、外接插卡、攝(錄)影音、資料傳輸、通訊或類似功能),但不得發出聲響;若應考人於測 驗時將不符規定之電子計算器放置於桌面或使用,經勸阻無效,仍執意使用者,該節扣 10 分; 該電子計算器並由監試人員保管至該節測驗結束後歸還。

斷面序號

Α

В

C

D

E

⑤答案卡務必繳回,違反者該節成績以零分計算。

壹、四選一單選選擇題 35 題 (每題 2 分,答錯不倒扣;未作答者,不予計分)

- 【3】1.有關全球定位系統的描述,下列何者錯誤?
- ①全球定位系統的英文縮寫為「GPS」
- ②衛星定位測量其定位高程是採用橢球高系統
- ③無線電波被障礙物所反射,導致定位不準確,屬於儀器誤差
- ⑨我國 GPS 誤差改正主要是依據內政部國土測繪中心建置之 e-GPS 系統

【送分】2.如右表所示, CD 斷面間之填方體積為多少?

- $\bigcirc 0 \text{ m}^2$
- ② 62.737 m²
- 3 142.913 m²
- 4) 158.111 m²
- 【1】3.關於門窗材料的差異性,下列敘述何者正確?
- ①木門窗有誤差時較易調整框樘尺寸
- ②鋼料門窗抗酸鹼度佳,無須刻意保養
- ③鋁門窗剛度強,若遇上衝擊則不易變形
- ④不鏽鋼料門窗施工,必須在表面塗裝油漆以避免反光
- 【4】4.「危險斷面」又稱為「臨界斷面」,下列敘述何者正確?
- ①剪力等於零(V=0)處即是危險斷面
- ②簡支梁的危險斷面必發生在剪力圖之剪力由正變負處
- ③簡支梁的危險斷面必發生在剪力圖之剪力由負變正處
- @當梁受力產生彎矩之絕對值為最大時之截面,即是危險斷面
- 【2】5.今有一捲尺的最長標示長度為 50 m,實際長度為 49.985 m,利用此捲尺測得甲、乙兩點位間的距離為 41.820 m, 試問甲、乙兩點位之實際距離為多少?
- ① 41.805 m
- ② 41.807 m
- ③ 41.833 m
- 41.835 m

里程

108K+402.6

108K+411.3

108K+417.9

108K+430.8

108K+445.2

【1】6.參考【圖 6】之立體圖,試問其俯視圖應為下列何者?











面積(m²)

0

0

22.18

26.25

94.63

埴

59.21

80.40

36.77

0

0

【3】7.有一加工之岩石斷面如【圖7】,斷面半徑為6cm,中央空心正方形邊長為3cm, 試問該斷面對 x 軸之慣性矩 L 為多少? ① 82.6 cm⁴

2 990.9 cm⁴

3 1.011.1 cm⁴ 4 5.062.4 cm⁴

【4】8.瀝青防水工法是指加熱瀝青為液體後,與油毛氈並用做成防水層,又稱熱工法,其施工程序有四步驟:A.去除 混凝土表面殘渣 B.張貼油毛氈 C.熔解瀝青並塗刷 D.刷底油使瀝青層與水泥砂漿層貼密,則施工順序應為何?

① ABCD

② ACBD

③ ACDB

4 ADCB

【3】9.關於施工計畫之內容,不包含下列何者?

①測量計書

②假設工程計畫

③採購招標計畫

④環境保護執行計書

【3】10.在架設模板的施工過程中,使用分隔器以達到下列何種目的?

①利於快速拆模

②有效防止混凝土崩落

③維持下確之模板間隔

@確保鋼筋之間距不受移動

【1】11.在水準測量中,現有一觀測點,兼具前視與後視之功能,該站稱之為:

①轉點

②導點

③中間點

④多視點

【1】12.依據中華民國國家標準,建造執照申請圖中各層的天花板淨高應標示於何處? ④現況圖 ②配置圖 ③立而圖

①剖面圖

【3】13.下列選項當中,何者不屬於深基礎?

①梼基礎

② 沉箱基礎

③筏式基礎

④ 地下連續壁

【4】14.根據摩擦定律(庫倫定律),請判斷下列敘述何者正確?

①滾動摩擦>最大靜摩擦力>動摩擦力

②滾動摩擦>動摩擦力>最大靜摩擦力

③最大靜摩擦力>滾動摩擦>動摩擦力

④最大靜摩擦力>動摩擦力>滾動摩擦

【4】15.興建攔砂壩的主要目的為下列何者?

①攔截河道中沖刷下的砂石聚集於河流中段,供給興建與修復水庫使用

②攔截河道中沖刷下的砂石聚集於河流中段,以堆砌鄰近農地之灌溉溝渠

③攔截河道中沖刷下的淤泥,待淤泥累積定量後再行清除,以減少河流上游的淤積阳塞

④攔截河道中沖刷下的淤泥,待淤泥累積定量後再行清除,以減少河流下游的淤積阻塞

【2】16.依據建築技術規則,建築物每層陽臺面積之和,以不超過建築面積的多少為限?

① 1/6

2 1/8

③ 1/9

4 1/10

【3】17.施工中拌合密度較大之粒料,如赤鐵磺、廢鋼等以構成混凝土,下列目的何者錯誤?

①增加單位體積重

②平衡重量之功用

③具隔熱隔音之作用

④ 具阻擋輻射線之功能

【1】18.按照建築技術規則之規定,混凝土最大粗粒料之尺寸,不得大於樓板厚度之多少?

② 1/5

③ 1/6

4) 1/8

【3】19.有關水泥的重要成分中,熱量大、提供第一天的強度,是下列何種化合物? ①矽酸二鈣(C₂S) ②矽酸三鈣(C₃S)

③鋁酸三鈣(C3A)

④鋁鐵酸四鈣(C₄AF)

【2】20.有關鋼的熱處理,將鋼材加熱至完全退火的溫度,然後維持一段時間之後,取出置於水中或油中急速冷卻,可 增大其硬度、強度,而韌性變差。此種處理稱為:

①回火

①銀杏

②淬火

③退火

④正常化

【1】21.有關樹種,下列何種樹木屬於針葉樹?

②樟木

③柚木

4桶木

 $4.50\sqrt{3}$

【送分】22.有關合力之求法,二力大小相等均為100kgw,且互相垂直,其合力為:

① (1)

2 100

 $350\sqrt{2}$

【請接續背面】

【4】23.塊石10塊,長3公尺,寬2公尺,厚1.5公尺,則材積為多少才?				【2,4】38.今欲降低粒料孔隙率,下列敘述何者正確?			
① 90	② 270 ③ 1,620 ④ 3,240		4 3,240	①需增加拌合水		②可減少單位水泥用量	
【4】24.一段距離使用布捲尺量測 4 次,所得之數據為 70.24m、70.21m、67.53m、70.18m,試問此段距離之最或是值				③混凝土之耐久性較差			T.
(平均值)為何?				【1,2,3,4】39.有關桁架之基本假設,下列敘述何者正確?			
① 67.53 m	② 69.54 m	③ 70.18 m	⊕ 70.21 m	①桁架桿件自重忽略不計			
【3】25.管線埋設遇土質鬆軟或開挖深度多少公尺以上,必須酌打木樁或做適當擋土設施,以防崩塌?				②每一根桿件皆為二力桿件			
① 0.5	② 1.0	③ 1.5	4 2.0	③作用於桁架之所有外力	7均作用於節點上		
【3】26.骨材區分為粗骨材及細骨材,區分之依據是:				④常用桁架受力之符號,用「T」或「+」表示軸向張力,用「C」或「 - 」表示軸向壓力			
① 3/4"	② 3/8"	3 #4	4 #8	【1,2】40.生活用水為民生重大項目之一,在給水工程計畫的內容中,包含下列何選項?			
【4】27.有關木材的膨脹與收縮,係是以什麼為界?				①估計需水量 ②抽水與淨水工程			
①生木比重	木比重 ②飽和比重			③截彎取直工程 ④分流與合流式下水道規劃			目聿[
③面乾內飽和點		④纖維飽和點			为进,下别 <u>何</u> 耂正 <u>碎</u> ?	· 分加兴日加八 小但/	· 九里!
【3】28.石材切割成不同的形狀,因應特殊的需求,如:包圓柱、轉角收邊等,是在何種加工場製造?				【2,4】41.關於導線測量的敘述,下列何者正確?			
①第一加工場 ②第二加工場				①導線網因無檢核條件,故精度較差			
③異形加工場		④水刀加工場		②導線測量的選點位置條件為相鄰之點位必須相互通視			
【2】29.硬固混凝土的檢驗分為破壞及非破壞兩類,下列試驗中何者屬於破壞性試驗?				③導線測量無法利用衛星定位系統來協助完成測量作業			
				④附合導線即是該導線起點與終點連結於已知點,如三角點或導線點			
①試錘試驗 【2】20 TENE素的##\\	②鑽心試體試驗	③貫入試驗	④震動波試驗	【2,3,4】42.施工中為了確保			
【2】30.下列瀝青的材料性質				①衝錘試驗	②抗彎試驗	③鑽心試驗	④ 載重試驗
① 黏度	②針入度 the fall of D (artist)	③軟化點	●閉火點	【1,4】43.下列水壩工程的組	汝述中,何者正確?		
【3】31.下列何種玻璃是利用				①一般壩體較低者稱為堰,較高者稱為壩			
①雙層玻璃	②膠合玻璃	③強化玻璃	④網線玻璃	②水壩蓄水後,亦可提供給漁民捕撈或養殖漁產			
【2】32.不銹鋼(Stainless Steel)是在碳鋼中加入合金元素製成,其最主要的合金元素為:				③水壩工程只能建於河川跟山谷間,不能建於凹地處			
①銅	②鉻	3鎳	④ 鈦	④一般壩高低於 30m 為低壩,介於 30~90m 為中壩,高於 90m 為高壩			
【1】33.有關材料性質中,材料抵抗磨損、刻劃、切割及穿透之能力,稱為:				【2,4】44.有關等高線特性之敘述,下列何者正確?			
①硬度	②剛性	③韌性	④脆性	①一閉合之等高線表示 2 種地貌,為山頂及窪地			
【1】34.有關磁磚的尺寸,一	·丁掛磚的尺寸為:			②等高線間之水平距離可	丁顯示地形之坡度		
① 30×227mm	② 60×227mm	③ 30×454mm	⊕ 60×454mm	③同一等高線不一定能閉合			
【2】35.有關坍度試驗結果,可依其坍塌後之外觀區分為四種類型,下列何者是正常坍度之圖形?				④同一等高線上所有點之高程皆相同			
				【2,3】45.有關金屬之敘述,下列何者正確?			
		3	4	①含碳量 2~4.7%者稱為鋼			
				②比重介於 1~4 之間者稱為輕金屬			
	(2)			③金屬熔點最高者為鎢			
貳、複選題 15 題 (每題 2 分)				④常用金屬中銅的導電率最高			
				【2,3,4】46.有關玻璃纖強化塑膠之敘述,下列何者正確?			
【1,3】36.今有一辦公大樓,其樓層高度為 340 cm,試問若根據建築技術規則來決定樓梯階級數、級高,下列選項何者 適合?				①簡稱 ABS		②又名塑膠鋼	
①樓梯級高為 17.894cm			③是一種複合材料		④ 人名亞廖姆④ 用途廣泛		
②樓梯級高為 21.250cm				【1,2,4】47.混凝土澆置後,因粒料及水泥之比重較大而往下沉,水之比重較小而上升,水份聚集在混凝土表面稱為			
③樓梯階級數設計為 19 階							
④樓梯階級數設計為 23 階				①浮水	②溢水 - エルクほルフ屋 ** *********************************	③汎水	④泌水
【1,2,4】37.關於繪製立面圖的描述中,下列何者正確?				【1,3,4】48.有關石材的分類			
				①石英岩	②石灰岩	③片麻岩 3××××××××××××××××××××××××××××××××××××	④大理石
①建築物的尺度必須標註於尺度線的上方				【3,4】49.有關測量儀器分類			
②繪製立面圖時,宜從正向立面開始著手繪起				①水準儀	②測距儀	③羅盤儀 	④經緯儀
③依據中華民國國家標準,立面圖繪製的比例尺有 1/100、1/200 與 1/500 三種規格 ④近年因建築設備冷氣空調進步,如分離式冷氣,故此立面圖上的開口已經沒有冷氣口的符號				【1,2,3】50.有關房屋構件之			
④ 近年 因 建 杂 設 備 冷 氣 空 詰	调延步,如分離式冷氣, さ	致此 <u>立</u> 面圖上的開口已經	沒有冷氣口的符號 	①梁	②基礎	3柱	④天花板